




Caratteristiche

Cassetta corredo idrante soprasuolo SOFT DN70, per protezione esterna, con lastra infrangibile Integra. Cassetta a parete o semi-incasso realizzata in polipropilene, con forme morbide e stondate, priva di spigoli.


Dispositivo di apertura apribile di oltre 170°.

Include contenuto standard corredo idrante soprasuolo singola dotazione o doppia dotazione.

Dimensioni



Tolleranze generali: +/-3mm
Spessore minimo lamiera [mm]:6/10




Gamma prodotti

Tipo lancia	MISTRAL Ø 16 - k 160	
Dotazione	SINGOLA	DOPPIA
15 m	CS23C.R0117A	CS23C.R0217A
20 m	CS23C.R0117B	CS23C.R0217B
25 m	CS23C.R0117C	CS23C.R0217C
30 m	CS23C.R0117D	CS23C.R0217D



Componenti e ricambi




N°	Descrizione	Materiale	Codice	Quantità Singola dot.	Quantità Doppia dot.
1	Cassetta completa con maniglia e lastra Integra.	Polipropilene	CC23C.RO	1	1
2	Lastra infrangibile Integra serigrafata	PC fumè	LT203XFI	1	1
3	Manichetta flessibile SILVER DN70 a norma UNI 9487 con raccordi in lega di ottone a norma UNI804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti copri legatura in gomma.	Tessuto in poliestere ad alta resistenza/PVC	MA15S3FI – 15m MA20S3FI – 20m MA25S3FI – 25m MA30S3FI – 30m	1	2
4	Lancia erogatrice: Mistral Ø16 K160 – UNI11432	Ottone – Nylon	LA1293VE	1	2
5	Selletta salva-michetta in materiale plastico.	ABS	CV1572FI	1	2
6	Chiave di manovra pentagonale	Acciaio zincato	CH144XFI	1	1

Caratteristiche idrauliche lancia

Lancia MISTRAL DN70 a leva – Ø16 – K160								
	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min] $Q=K \cdot v(10p)$			K	Gittata [m]		
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		@0,4MPa	@0,4MPa	@0,6MPa
	Pieno	227	321	396	160	18	20	22
	Frazionato	219	310	380	155	10	11	12

Accessori:



Piantana HI TECH

Altezza 1345mm.

Disponibile nelle versioni:

- CV127XVR Acciaio verniciato rosso RAL3000
- CV127XVG Acciaio verniciato grigio
- CV127XIN Acciaio Inox AISI304