




Caratteristiche

Cassetta corredo idrante soprasuolo Airone EVO XL DN70, per protezione esterna, con portello pieno. Cassetta a parete con tettuccio spiovente disponibile nelle versioni in lamiera di acciaio verniciata con resina poliesteri a norma ISO 9227 resistente alla corrosione o acciaio inox AISI304.

Include contenuto standard corredo idrante soprasuolo singola dotazione con manichetta fino a 30m o doppia dotazione con manichetta fino a 20m.

Dimensioni




Tolleranze generali: +/-3mm
Spessore minimo lamiera [mm]: 7/10

Gamma prodotti

Tipo lancia	 MISTRAL Ø 16 - k 160			
Colore cassetta	● ROSSO RAL 3000		● INOX	
Dotazione	SINGOLA	DOPPIA	SINGOLA	DOPPIA
15 m	CS7BA.R1117A	CS7BA.R1217A	CS7BA.X1117A	CS7BA.X1217A
20 m	CS7BA.R1117B	CS7BA.R1217B	CS7BA.X1117B	CS7BA.X1217B
25 m	CS7BA.R1117C		CS7BA.X1117C	
30 m	CS7BA.R1117D		CS7BA.X1117D	

Componenti e ricambi



N°	Descrizione	Materiale	Codice	Quantità Singola dot.	Quantità Doppia dot.
1	Cassetta completa con maniglia.	Acciaio verniciato rosso RAL3000	CC7BA.R1	1	1
		Acciaio inox AISI 304	CC7BA.X1	1	1
2	Serratura incasso RM, rosso/nera (per cassetta verniciata CC7BB.R1)	PA6 FV10	MI190XFI	1	1
	Serratura incasso RM, nera (per cassetta in acciaio inox CC7BB.X1)	PA6 FV10	MI189XFI	1	1
3	Manichetta flessibile SILVER DN70 a norma UNI 9487 con raccordi in lega di ottone a norma UNI804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti copri legatura in gomma.	Tessuto in poliestere ad alta resistenza/PVC	MA15S3FI – 15m MA20S3FI – 20m MA25S3FI – 25m MA30S3FI – 30m	1	2
4	Lancia erogatrice: Mistral Ø16 K160	Ottone – Nylon	LA1293VE	1	2
5	Selletta salva-michetta in materiale plastico.	ABS	CV1572FI	1	2
6	Chiave di manovra pentagonale	Acciaio zincato	CH144XFI	1	1

**Piantana Airone**

Altezza 750mm.

Disponibile nelle versioni:

- CV145XVE Acciaio verniciato rosso RAL3000
- CV1382IN Acciaio inox AISI304

Caratteristiche idrauliche lancia

Lancia MISTRAL DN70 a leva – Ø16 – K160								
	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min] $Q=K \cdot v(10p)$			K	Gittata [m]		
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		@0,4MPa	@0,4MPa	@0,6MPa
	Pieno	227	321	396	160	18	20	22
	Frazionato	219	310	380	155	10	11	12