




Caratteristiche

Idrante a muro Airone DN45 da incasso con lastra, conforme alla UNI EN671-2, certificato CE. Cassetta forma "B" tipo 2 da parete per installazione da incasso, con pre-foro per allacciamento idraulico.

Dispositivo di apertura con lastra Integra completo di serigrafia dedicata, completamente rimovibile e telaio in alluminio, completa di sigillo. Disponibile nelle versioni in acciaio verniciato con resina poliestere a norma ISO 9227 resistente alla corrosione o acciaio inox AISI304.

Riferimento DoP: **RM02**

Dimensioni




Tolleranze generali: +/-3mm
Spessore minimo lamiera [mm]:6/10

Gamma prodotti

Tipo lancia	MIAMI Ø 13 - k 85 		MISTRAL Ø 12 - k 72 		MISTRAL Ø 13 - k 85 	
Colore cassetta	● GRIGIO	● INOX	● GRIGIO	● INOX	● GRIGIO	● INOX
15 m	CE62F.G2A22A	CE62F.X1A22A	CE62F.G2A21A	CE62F.X1A21A	CE62F.G2A24A	CE62F.X1A24A
20 m	CE62F.G2A22B	CE62F.X1A22B	CE62F.G2A21B	CE62F.X1A21B	CE62F.G2A24B	CE62F.X1A24B
25 m	CE62F.G2A22C	CE62F.X1A22C	CE62F.G2A21C	CE62F.X1A21C	CE62F.G2A24C	CE62F.X1A24C
30 m	CE62F.G2A22D	CE62F.X1A22D	CE62F.G2A21D	CE62F.X1A21D	CE62F.G2A24D	CE62F.X1A24D

Componenti e ricambi



N°	Descrizione	Materiale	Codice
1	Cassetta completa con lastra.	Acciaio verniciato grigio	CV62F.G2
		Acciaio inox AISI 304	CV62F.X1
2	Lastra Integra serigrafata	PS fumè	LT1622FI
3	Lancia erogatrice: Miami Ø13 K85 Mistral Ø12 K72 Mistral Ø13 K85	Ottone – Nylon	LA1502VE LA1292VE LA1692VE
4	Rubinetto idrante in ottone, attacco manichetta DN45-UNI810 x G1 ½" ISO7.	Ottone UNI EN 1982	RI122HSA
5	Manichetta flessibile SILVER DN45 certificata UNI EN14540 con raccordi in lega di alluminio a norma UNI804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti copri legatura in gomma.	Tessuto in poliestere ad alta esistenza/PVC	MA15S2AL – 15m MA20S2AL – 20m MA25S2AL – 25m MA30S2AL – 30m
6	Selletta salva-michetta in materiale plastico.	ABS	CV1572FI

Opzionale:



Rubinetto con manometro Art.: RI118HSA

Permette la misurazione della pressione residua in prossimità del punto più sfavorito dell'impianto.

OBBLIGO UNI 10779

Caratteristiche idrauliche lance

Lancia MIAMI DN45 a rotazione – Ø13 – K85

	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min] $Q=K \cdot \sqrt{10p}$			K (K minimo previsto dalla norma K=72)	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	133	188	230		
	Frazionato	174	246	301	123	5,5

Lancia MISTRAL DN45 a leva – Ø12 – K72

	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min] $Q=K \cdot \sqrt{10p}$			K (K minimo previsto dalla norma K=72)	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	120	170	208		
	Frazionato	110	156	191	78	7

Lancia MISTRAL DN45 a leva – Ø13 – K85

	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min] $Q=K \cdot \sqrt{10p}$			K (K minimo previsto dalla norma K=72)	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	138	194	238		
	Frazionato	122	172	211	86	8