




Caratteristiche



Idrante a muro RIO DN45, conforme alla UNI EN671-2, certificato CE.
Cassetta forma "C" tipo 2 da parete per installazione interno/esterno realizzata in polietilene ad alta densità (HDPE), stampata a iniezione, linee stondate e priva di spigoli, con selletta salva manichetta incorporata.
Dispositivo di apertura in polycarbonato trasparente completo di serigrafia dedicata, apribile di oltre 170°, completa di sigillo.

Riferimento DoP: **RM02**

Dimensioni




Tolleranze generali: +/-3mm
Spessore minimo lamiera [mm]:7/10

Gamma prodotti

Tipo lancia	MIAMI Ø 13 - k 85	MISTRAL Ø 12 - k 72	MISTRAL Ø 13 - k 85
Colore cassetta	ROSSO RAL 3000	ROSSO RAL 3000	ROSSO RAL 3000
15 m	CE42C.R0A22A	CE42C.R0A21A	CE42C.R0A24A
20 m	CE42C.R0A22B	CE42C.R0A21B	CE42C.R0A24B
25 m	CE42C.R0A22C	CE42C.R0A21C	CE42C.R0A24C
30 m	CE42C.R0A22D	CE42C.R0A21D	CE42C.R0A24D

Componenti e ricambi



N°	Descrizione	Materiale	Codice
1	Cassetta completa	HDPE, PC	CS42C.RO
2	Manichetta flessibile SILVER DN45 certificata UNI EN14540 con raccordi in lega di alluminio a norma UNI804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti copri legatura in gomma.	Tessuto in poliestere ad alta resistenza/PVC	MA15S2AL – 15m MA20S2AL – 20m MA25S2AL – 25m MA30S2AL – 30m
3	Rubinetto idrante in ottone, attacco manichetta DN45-UNI810 x G1 ½" ISO7.	Ottone UNI EN 1982	RI122HSA
4	Lancia erogatrice: Miami Ø13 K85 Mistral Ø12 K72 Mistral Ø13 K85	Ottone – Nylon	LA1502VE LA1292VE LA1692VE

Opzionale:



Rubinetto con manometro Art.: RI118HSA

Permette la misurazione della pressione residua in prossimità del punto più sfavorito dell'impianto.

OBBLIGO UNI 10779

Caratteristiche idrauliche lance

Lancia MIAMI DN45 a rotazione – Ø13 – K85						
	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min] $Q=K \cdot v(10p)$			K (K minimo previsto dalla norma K=72)	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	133	188	230	94	19
	Frazionato	174	246	301	123	5,5

Lancia MISTRAL DN45 a leva – Ø12 – K72						
	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min] $Q=K \cdot v(10p)$			K (K minimo previsto dalla norma K=72)	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	120	170	208	85	12
	Frazionato	110	156	191	78	7

Lancia MISTRAL DN45 a leva – Ø13 – K85						
	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min] $Q=K \cdot v(10p)$			K (K minimo previsto dalla norma K=72)	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	138	194	238	97	15
	Frazionato	122	172	211	86	8